

Technický list

MASKAT bezpečnostní kotníková

Kód produktu: 5440-S1P



| | |
|------------------------|--|
| svršek | hovězinová useň povrstvená, broušená v tloušťce 1,8 - 2,0 mm |
| podšívka | laminovaná prodyšná textilie MESH |
| vkládací stélka | HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická |
| podešev | PU/RUBBER - do 300°C, odolná proti palivovým olejům, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřík |
| velikost | 39 - 48 |
| norma | ČSN EN ISO 20345:2012 |
| provedení | S1P HRO SRA - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou |

Vlastnosti

| | |
|---|------------|
| PL Ochrana proti prop. - nekovové vložky PL | NE |
| PS Ochrana proti prop. - nekovové vložky PS | NE |
| SR Odol. proti uklouz. na keram. podlaze s glyc. | NE |
| WPA Průnik a absorpce vody (svršek) | NE |
| HRO Odolnost podešve proti kontaktnímu teplu | ANO |
| WR Odolnost proti vodě | NE |
| WRU Průnik a absorpce vody | NE |
| CI Izolace obuvi proti chladu | NE |
| HI Izolace spodku obuvi proti teplu | NE |
| FO Odolnost podešve proti palivovému oleji | ANO |
| P Odolnost proti propíchnutí | ANO |
| E Absorpce energie v patě | ANO |
| M Ochrana nártu | NE |
| A Antistatická obuv | ANO |
| AN Ochrana kotníku | NE |
| CR Svršek odolný proti pořezu | NE |
| SRA Odol. proti uklouz. na ker. dlaždici s SLS | ANO |
| SRB Odol. proti uklouz. na ocel. podlaze s glyc. | NE |
| SRC Odolnost proti uklouznutí SRA + SRB | NE |
| Free-tex Membrána | NE |
| Michelin Podešev Michelin | NE |
| BOA Obuv s uzavíracím systémem Boa Fit Systém | NE |
| NON-METALIC Obuv bez kovových částí | NE |
| ESD ESD obuv | NE |
| Zimní Zimní provedení obuvi | NE |
| ANTICUT Protipořezová obuv | NE |
| Norma | 20345:2012 |
| Značení obuvi | S1 |

Logistické parametry

| Velikost | Hmotnost čistá | Hmotnost hrubá | Krabička prodejní - šířka | Krabička prodejní - délka | Krabička prodejní - výška | Karton - šířka | Karton - délka | Karton - výška | Váha balení (karton) | Délka stélky |
|----------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|
| 36 | 1,27 kg | 1,58 kg | 260 mm | 320 mm | 115 mm | 550 mm | 600 mm | 340 mm | 16,80 kg | 0,0 mm |
| 37 | 1,30 kg | 1,61 kg | 260 mm | 320 mm | 115 mm | 550 mm | 600 mm | 340 mm | 17,00 kg | 0,0 mm |
| 38 | 1,35 kg | 1,66 kg | 260 mm | 320 mm | 115 mm | 550 mm | 600 mm | 340 mm | 17,40 kg | 0,0 mm |
| 39 | 1,27 kg | 1,54 kg | 225 mm | 315 mm | 115 mm | 475 mm | 595 mm | 335 mm | 16,20 kg | 253,0 mm |
| 40 | 1,34 kg | 1,60 kg | 225 mm | 315 mm | 115 mm | 475 mm | 595 mm | 335 mm | 16,40 kg | 259,7 mm |
| 41 | 1,38 kg | 1,62 kg | 225 mm | 315 mm | 115 mm | 475 mm | 595 mm | 335 mm | 17,00 kg | 266,3 mm |
| 42 | 1,43 kg | 1,70 kg | 225 mm | 315 mm | 115 mm | 475 mm | 595 mm | 335 mm | 17,60 kg | 273,0 mm |
| 43 | 1,57 kg | 1,84 kg | 230 mm | 330 mm | 120 mm | 480 mm | 615 mm | 350 mm | 18,40 kg | 279,7 mm |
| 44 | 1,60 kg | 1,87 kg | 230 mm | 330 mm | 120 mm | 480 mm | 615 mm | 350 mm | 19,20 kg | 286,3 mm |
| 45 | 1,61 kg | 1,89 kg | 230 mm | 330 mm | 120 mm | 480 mm | 615 mm | 350 mm | 19,60 kg | 293,0 mm |
| 46 | 1,64 kg | 1,95 kg | 235 mm | 350 mm | 125 mm | 495 mm | 650 mm | 390 mm | 20,40 kg | 299,7 mm |
| 47 | 1,74 kg | 2,05 kg | 235 mm | 350 mm | 125 mm | 495 mm | 650 mm | 390 mm | 21,40 kg | 306,4 mm |
| 48 | 1,79 kg | 2,11 kg | 235 mm | 350 mm | 125 mm | 495 mm | 650 mm | 390 mm | 21,80 kg | 313,0 mm |

Obchodní parametry

| | |
|------------------------------|----------|
| Intrastat - kód zboží | 64034000 |
| Intrastat - kód země | CN |

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Intrastat - hmotnost | 1,67 kg |
| Intrastat - doplňková jednotka | NPR |
| Intrastat - doplňkové množství | 1 |