

Technický list

MIAMI bezpečnostní polobotka

Kód produktu: 5125-S3



| | |
|------------------------|--|
| svršek | lícová hovězinová useň NUBUK v tloušťce 1,8 - 2,0 mm |
| podšívka | laminovaná prodyšná textilie MESH |
| vkládací stélka | anatomicky tvarovaná z materiálu EVA s vysokou absorpční schopností, antistatická |
| podešev | PU/TPU- transparentní - odolná proti palivovým olejům, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřík |
| velikost | 36 - 48 |
| norma | ČSN EN ISO 20345:2012 |
| provedení | S3 SRC - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní, NON METALIC |

Vlastnosti

| | |
|---|------------|
| PL Ochrana proti prop. - nekovové vložky PL | NE |
| PS Ochrana proti prop. - nekovové vložky PS | NE |
| SR Odol. proti uklouz. na keram. podlaze s glyc. | NE |
| WPA Průnik a absorpce vody (svršek) | NE |
| HRO Odolnost podešve proti kontaktnímu teplu | NE |
| WR Odolnost proti vodě | NE |
| WRU Průnik a absorpce vody | ANO |
| CI Izolace obuvi proti chladu | NE |
| HI Izolace spodku obuvi proti teplu | NE |
| FO Odolnost podešve proti palivovému oleji | ANO |
| P Odolnost proti propíchnutí | ANO |
| E Absorpce energie v patě | ANO |
| M Ochrana nártu | NE |
| A Antistatická obuv | ANO |
| AN Ochrana kotníku | NE |
| CR Svršek odolný proti pořezu | NE |
| SRA Odol. proti uklouz. na ker. dlaždici s SLS | ANO |
| SRB Odol. proti uklouz. na ocel. podlaze s glyc. | ANO |
| SRC Odolnost proti uklouznutí SRA + SRB | ANO |
| Free-tex Membrána | NE |
| Michelin Podešev Michelin | NE |
| BOA Obuv s uzavíracím systémem Boa Fit Systém | NE |
| NON-METALIC Obuv bez kovových částí | ANO |
| ESD ESD obuv | NE |
| Zimní Zimní provedení obuvi | NE |
| ANTICUT Protipořezová obuv | NE |
| Norma | 20345:2012 |
| Značení obuvi | S3 |

Logistické parametry

| Velikost | Hmotnost čistá | Hmotnost hrubá | Krabička prodejní - šířka | Krabička prodejní - délka | Krabička prodejní - výška | Karton - šířka | Karton - délka | Karton - výška | Váha balení (karton) | Délka stélky |
|----------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|
| 36 | 1,06 kg | 1,31 kg | 200 mm | 315 mm | 115 mm | 435 mm | 600 mm | 340 mm | 14,40 kg | 233,0 mm |
| 37 | 1,10 kg | 1,36 kg | 200 mm | 315 mm | 115 mm | 435 mm | 600 mm | 340 mm | 14,60 kg | 244,0 mm |
| 38 | 1,11 kg | 1,37 kg | 200 mm | 315 mm | 115 mm | 435 mm | 600 mm | 340 mm | 15,20 kg | 250,0 mm |
| 39 | 1,13 kg | 1,40 kg | 200 mm | 315 mm | 115 mm | 435 mm | 600 mm | 340 mm | 15,60 kg | 257,0 mm |
| 40 | 1,24 kg | 1,47 kg | 200 mm | 315 mm | 115 mm | 435 mm | 600 mm | 340 mm | 16,00 kg | 263,0 mm |
| 41 | 1,26 kg | 1,50 kg | 200 mm | 315 mm | 115 mm | 435 mm | 600 mm | 340 mm | 16,40 kg | 272,0 mm |
| 42 | 1,29 kg | 1,52 kg | 200 mm | 315 mm | 115 mm | 435 mm | 600 mm | 340 mm | 16,60 kg | 279,0 mm |
| 43 | 1,34 kg | 1,62 kg | 205 mm | 330 mm | 120 mm | 440 mm | 635 mm | 355 mm | 17,40 kg | 285,0 mm |
| 44 | 1,39 kg | 1,66 kg | 205 mm | 330 mm | 120 mm | 440 mm | 635 mm | 355 mm | 18,20 kg | 291,0 mm |
| 45 | 1,53 kg | 1,79 kg | 205 mm | 330 mm | 120 mm | 440 mm | 635 mm | 355 mm | 19,20 kg | 300,0 mm |
| 46 | 1,60 kg | 1,88 kg | 210 mm | 350 mm | 125 mm | 440 mm | 650 mm | 370 mm | 20,00 kg | 308,0 mm |
| 47 | 1,61 kg | 1,92 kg | 210 mm | 350 mm | 125 mm | 440 mm | 650 mm | 370 mm | 20,80 kg | 312,0 mm |
| 48 | 1,67 kg | 1,97 kg | 210 mm | 350 mm | 125 mm | 440 mm | 650 mm | 370 mm | 21,20 kg | 319,0 mm |

Obchodní parametry

| | |
|------------------------------|----------|
| Intrastat - kód zboží | 64034000 |
| Intrastat - kód země | CN |

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Intrastat - hmotnost | 1,42 kg |
| Intrastat - doplňková jednotka | NPR |
| Intrastat - doplňkové množství | 1 |