

# Technický list

## MONTREAL bezpečnostní sandál

Kód produktu: 2105-S1ESD



<b>svršek</b>	poromerický materiál microfibre v tloušťce 1,6 - 1,8 mm
<b>podšívka</b>	laminovaná prodyšná textilie MESH
<b>vkládací stélka</b>	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická
<b>podešev</b>	PU/PU - odolná proti palivovým olejům, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřík
<b>velikost</b>	35 - 48
<b>norma</b>	ČSN EN ISO 20345:2012, ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed3
<b>provedení</b>	S1 ESD SRA - s plastovou tužinkou, antistatické vlastnosti ESD, NON METALIC

## Vlastnosti

<b>PL</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PL	NE
<b>PS</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PS	NE
<b>SR</b> Odol. proti uklouz. na keram. podlaze s glyc.	NE
<b>WPA</b> Průnik a absorpce vody (svršek)	NE
<b>HRO</b> Odolnost podešve proti kontaktnímu teplu	NE
<b>WR</b> Odolnost proti vodě	NE
<b>WRU</b> Průnik a absorpce vody	NE
<b>CI</b> Izolace obuvi proti chladu	NE
<b>HI</b> Izolace spodku obuvi proti teplu	NE
<b>FO</b> Odolnost podešve proti palivovému oleji	ANO
<b>P</b> Odolnost proti propíchnutí	NE
<b>E</b> Absorpce energie v patě	ANO
<b>M</b> Ochrana nártu	NE
<b>A</b> Antistatická obuv	ANO
<b>AN</b> Ochrana kotníku	NE
<b>CR</b> Svršek odolný proti pořezu	NE
<b>SRA</b> Odol. proti uklouz. na ker. dlaždici s SLS	ANO
<b>SRB</b> Odol. proti uklouz. na ocel. podlaze s glyc.	NE
<b>SRC</b> Odolnost proti uklouznutí SRA + SRB	NE
<b>Free-tex</b> Membrána	NE
<b>Michelin</b> Podešev Michelin	NE
<b>BOA</b> Obuv s uzavíracím systémem Boa Fit Systém	NE
<b>NON-METALIC</b> Obuv bez kovových částí	NE
<b>ESD</b> ESD obuv	ANO
<b>Zimní</b> Zimní provedení obuvi	NE
<b>ANTICUT</b> Protipořezová obuv	NE
<b>Norma</b>	20345:2012
<b>Značení obuvi</b>	S1

## Logistické parametry

Velikost	Hmotnost čistá	Hmotnost hrubá	Krabička prodejní - šířka	Krabička prodejní - délka	Krabička prodejní - výška	Karton - šířka	Karton - délka	Karton - výška	Váha balení (karton)	Délka stélky
35	0,62 kg	0,86 kg	200 mm	315 mm	115 mm	420 mm	600 mm	340 mm	9,30 kg	225,3 mm
36	0,62 kg	0,86 kg	200 mm	315 mm	115 mm	420 mm	600 mm	340 mm	9,40 kg	231,0 mm
37	0,64 kg	0,87 kg	200 mm	315 mm	115 mm	420 mm	600 mm	340 mm	9,60 kg	237,7 mm
38	0,67 kg	0,91 kg	200 mm	315 mm	115 mm	420 mm	600 mm	340 mm	9,80 kg	244,3 mm
39	0,68 kg	0,92 kg	200 mm	315 mm	115 mm	420 mm	600 mm	340 mm	10,00 kg	251,0 mm
40	0,72 kg	0,95 kg	200 mm	315 mm	115 mm	420 mm	600 mm	340 mm	10,20 kg	257,7 mm
41	0,72 kg	0,96 kg	200 mm	315 mm	115 mm	420 mm	600 mm	340 mm	10,40 kg	264,3 mm
42	0,75 kg	0,99 kg	200 mm	315 mm	115 mm	420 mm	600 mm	340 mm	10,80 kg	271,0 mm
43	0,80 kg	1,05 kg	205 mm	330 mm	125 mm	430 mm	620 mm	360 mm	11,20 kg	277,7 mm
44	0,83 kg	1,08 kg	205 mm	330 mm	125 mm	430 mm	620 mm	360 mm	11,60 kg	284,3 mm
45	0,86 kg	1,10 kg	205 mm	330 mm	125 mm	430 mm	620 mm	360 mm	11,80 kg	291,0 mm
46	0,90 kg	1,18 kg	210 mm	350 mm	130 mm	440 mm	655 mm	375 mm	12,60 kg	299,7 mm
47	0,94 kg	1,22 kg	210 mm	350 mm	130 mm	440 mm	655 mm	375 mm	13,00 kg	304,4 mm
48	0,94 kg	1,23 kg	210 mm	350 mm	130 mm	440 mm	655 mm	375 mm	12,80 kg	311,0 mm

## Obchodní parametry

Intrastat - kód zboží

64011000

<b>Intrastat - kód země</b>	CN
<b>Intrastat - hmotnost</b>	0,98 kg
<b>Intrastat - doplňková jednotka</b>	NPR
<b>Intrastat - doplňkové množství</b>	1