

# Technický list

## NEWBOSTON outdoor kotníková



Kód produktu: 4920-08



<b>svršek</b>	lícová hovězinová useň NUBUK v tloušťce 1,9 - 2,1 mm
<b>podšívka</b>	termoizolační paropropustná MEMBRÁNA FREE-TEX®
<b>vkládací stélka</b>	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická
<b>podešev</b>	EVA/RUBBER - lepená konstrukce
<b>velikost</b>	36 - 48
<b>použití</b>	obuv je vhodná pro denní nošení a outdoorové aktivity
<b>provedení</b>	barva khaki

## Vlastnosti

<b>PL</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PL	NE
<b>PS</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PS	NE
<b>SR</b> Odol. proti uklouz. na keram. podlaze s glyc.	NE
<b>WPA</b> Průnik a absorpce vody (svršek)	NE
<b>HRO</b> Odolnost podešve proti kontaktnímu teplu	NE
<b>WR</b> Odolnost proti vodě	NE
<b>WRU</b> Průnik a absorpce vody	NE
<b>CI</b> Izolace obuvi proti chladu	NE
<b>HI</b> Izolace spodku obuvi proti teplu	NE
<b>FO</b> Odolnost podešve proti palivovému oleji	NE
<b>P</b> Odolnost proti propíchnutí	NE
<b>E</b> Absorpce energie v patě	NE
<b>M</b> Ochrana nártu	NE
<b>A</b> Antistatická obuv	NE
<b>AN</b> Ochrana kotníku	NE
<b>CR</b> Svršek odolný proti pořezu	NE
<b>SRA</b> Odol. proti uklouz. na ker. dlaždici s SLS	NE
<b>SRB</b> Odol. proti uklouz. na ocel. podlaze s glyc.	NE
<b>SRC</b> Odolnost proti uklouznutí SRA + SRB	NE
<b>Free-tex</b> Membrána	NE
<b>Michelin</b> Podešev Michelin	NE
<b>BOA</b> Obuv s uzavíracím systémem Boa Fit Systém	NE
<b>NON-METALIC</b> Obuv bez kovových částí	NE
<b>ESD</b> ESD obuv	NE
<b>Zimní</b> Zimní provedení obuvi	NE
<b>ANTICUT</b> Protipořezová obuv	NE

## Logistické parametry

Velikost	Hmotnost čistá	Hmotnost hrubá	Krabička prodejní - šířka	Krabička prodejní - délka	Krabička prodejní - výška	Karton - šířka	Karton - délka	Karton - výška	Váha balení (karton)	Délka stélky
36	1,01 kg	1,33 kg	270 mm	330 mm	120 mm	560 mm	610 mm	355 mm	15,50 kg	0,0 mm
37	1,05 kg	1,36 kg	270 mm	330 mm	120 mm	560 mm	610 mm	355 mm	15,80 kg	0,0 mm
38	1,07 kg	1,39 kg	270 mm	330 mm	120 mm	560 mm	610 mm	355 mm	16,20 kg	0,0 mm
39	1,13 kg	1,45 kg	270 mm	330 mm	120 mm	560 mm	610 mm	355 mm	16,70 kg	0,0 mm
40	1,19 kg	1,50 kg	270 mm	330 mm	120 mm	560 mm	610 mm	355 mm	17,00 kg	0,0 mm
41	1,23 kg	1,55 kg	270 mm	330 mm	120 mm	560 mm	610 mm	355 mm	17,40 kg	0,0 mm
42	1,27 kg	1,59 kg	270 mm	330 mm	120 mm	560 mm	610 mm	355 mm	18,00 kg	0,0 mm
43	1,34 kg	1,68 kg	275 mm	350 mm	125 mm	570 mm	650 mm	390 mm	18,80 kg	0,0 mm
44	1,37 kg	1,72 kg	275 mm	350 mm	125 mm	570 mm	650 mm	390 mm	19,60 kg	0,0 mm
45	1,43 kg	1,78 kg	275 mm	350 mm	125 mm	570 mm	650 mm	390 mm	19,80 kg	0,0 mm
46	1,49 kg	1,83 kg	275 mm	350 mm	125 mm	570 mm	650 mm	390 mm	20,40 kg	0,0 mm
47	1,56 kg	1,90 kg	275 mm	350 mm	125 mm	570 mm	650 mm	390 mm	20,80 kg	0,0 mm
48	1,60 kg	1,98 kg	275 mm	350 mm	125 mm	570 mm	650 mm	390 mm	21,20 kg	0,0 mm

## Obchodní parametry

<b>Intrastat - kód zboží</b>	64039113
<b>Intrastat - kód země</b>	CN
<b>Intrastat - hmotnost</b>	1,65 kg
<b>Intrastat - doplňková jednotka</b>	NPR

