

# Technický list

## NORWICH pracovní kotníková

Kód produktu: 5070-02



<b>svršek</b>	lícová hovězinová useň s dezénem v tloušťce 1,8 - 2,0 mm
<b>podšívka</b>	laminovaná prodyšná textilie MESH
<b>vládací stélka</b>	anatomicky tvarovaná z materiálu EVA s vysokou absorpční schopností, antistatická
<b>podešev</b>	PU/RUBBER - do 300°C, odolná proti palivovým olejům, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
<b>velikost</b>	36 - 48
<b>norma</b>	ČSN EN ISO 20347:2012
<b>provedení</b>	O2 FO HRO SRC - bez ocelové tužinky a planžety, hydrofobní

## Vlastnosti

<b>PL</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PL	NE
<b>PS</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PS	NE
<b>SR</b> Odol. proti uklouz. na keram. podlaze s glyc.	NE
<b>WPA</b> Průnik a absorpce vody (svršek)	NE
<b>HRO</b> Odolnost podešve proti kontaktnímu teplu	ANO
<b>WR</b> Odolnost proti vodě	NE
<b>WRU</b> Průnik a absorpce vody	ANO
<b>CI</b> Izolace obuvi proti chladu	NE
<b>HI</b> Izolace spodku obuvi proti teplu	NE
<b>FO</b> Odolnost podešve proti palivovému oleji	ANO
<b>P</b> Odolnost proti propíchnutí	NE
<b>E</b> Absorpce energie v patě	ANO
<b>M</b> Ochrana nártu	NE
<b>A</b> Antistatická obuv	ANO
<b>AN</b> Ochrana kotníku	NE
<b>CR</b> Svršek odolný proti pořezu	NE
<b>SRA</b> Odol. proti uklouz. na ker. dlaždici s SLS	ANO
<b>SRB</b> Odol. proti uklouz. na ocel. podlaze s glyc.	ANO
<b>SRC</b> Odolnost proti uklouznutí SRA + SRB	ANO
<b>Free-tex</b> Membrána	NE
<b>Michelin</b> Podešev Michelin	NE
<b>BOA</b> Obuv s uzavíracím systémem Boa Fit Systém	NE
<b>NON-METALIC</b> Obuv bez kovových částí	NE
<b>ESD</b> ESD obuv	NE
<b>Zimní</b> Zimní provedení obuvi	NE
<b>ANTICUT</b> Protipořezová obuv	NE
<b>Norma</b>	20347:2012
<b>Značení obuvi</b>	O2

## Logistické parametry

Velikost	Hmotnost čistá	Hmotnost hrubá	Krabička prodejní - šířka	Krabička prodejní - délka	Krabička prodejní - výška	Karton - šířka	Karton - délka	Karton - výška	Váha balení (karton)	Délka stélky
36	1,01 kg	1,25 kg	225 mm	315 mm	120 mm	480 mm	600 mm	340 mm	13,20 kg	240,0 mm
37	1,03 kg	1,26 kg	225 mm	315 mm	120 mm	480 mm	600 mm	340 mm	13,40 kg	246,7 mm
38	1,03 kg	1,29 kg	225 mm	315 mm	120 mm	480 mm	600 mm	340 mm	13,80 kg	253,3 mm
39	1,10 kg	1,35 kg	225 mm	315 mm	120 mm	480 mm	600 mm	340 mm	14,40 kg	260,0 mm
40	1,12 kg	1,38 kg	225 mm	315 mm	120 mm	480 mm	600 mm	340 mm	14,60 kg	266,7 mm
41	1,17 kg	1,42 kg	225 mm	315 mm	120 mm	480 mm	600 mm	340 mm	14,80 kg	273,3 mm
42	1,18 kg	1,45 kg	225 mm	315 mm	120 mm	480 mm	600 mm	340 mm	15,20 kg	280,0 mm
43	1,25 kg	1,52 kg	230 mm	330 mm	125 mm	485 mm	620 mm	350 mm	16,00 kg	286,7 mm
44	1,31 kg	1,57 kg	230 mm	330 mm	125 mm	485 mm	620 mm	350 mm	16,60 kg	293,3 mm
45	1,33 kg	1,61 kg	230 mm	330 mm	125 mm	485 mm	620 mm	350 mm	17,00 kg	300,0 mm
46	1,40 kg	1,71 kg	235 mm	350 mm	125 mm	495 mm	650 mm	380 mm	17,60 kg	306,7 mm
47	1,41 kg	1,71 kg	235 mm	350 mm	125 mm	495 mm	650 mm	380 mm	18,40 kg	313,4 mm
48	1,52 kg	1,82 kg	235 mm	350 mm	125 mm	495 mm	650 mm	380 mm	18,80 kg	320,0 mm

## Obchodní parametry

<b>Intrastat - kód zboží</b>	64039113
<b>Intrastat - kód země</b>	CN

<b>Intrastat - hmotnost</b>	1,53 kg
<b>Intrastat - doplňková jednotka</b>	NPR
<b>Intrastat - doplňkové množství</b>	1