

# Technický list

## OHIO bezpečnostní polobotka

Kód produktu: 4855-S1



<b>svršek</b>	technologicky vyspělý materiál SOFTSHELL
<b>podšívka</b>	laminovaná prodyšná textilie MESH
<b>vkládací stélka</b>	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická
<b>podešev</b>	MICHELIN EVA/RUBBER - odolná proti palivovým olejům, antistatická, protiskluzná
<b>velikost</b>	39 - 47
<b>norma</b>	ČSN EN ISO 20345:2012
<b>provedení</b>	S1 SRC - s kompozitní tužinkou

## Vlastnosti

<b>PL</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PL	NE
<b>PS</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PS	NE
<b>SR</b> Odol. proti uklouz. na keram. podlaze s glyc.	NE
<b>WPA</b> Průnik a absorpce vody (svršek)	NE
<b>HRO</b> Odolnost podešve proti kontaktnímu teplu	NE
<b>WR</b> Odolnost proti vodě	NE
<b>WRU</b> Průnik a absorpce vody	NE
<b>CI</b> Izolace obuvi proti chladu	NE
<b>HI</b> Izolace spodku obuvi proti teplu	NE
<b>FO</b> Odolnost podešve proti palivovému oleji	ANO
<b>P</b> Odolnost proti propíchnutí	NE
<b>E</b> Absorpce energie v patě	ANO
<b>M</b> Ochrana nártu	NE
<b>A</b> Antistatická obuv	ANO
<b>AN</b> Ochrana kotníku	NE
<b>CR</b> Svršek odolný proti pořezu	NE
<b>SRA</b> Odol. proti uklouz. na ker. dlaždici s SLS	ANO
<b>SRB</b> Odol. proti uklouz. na ocel. podlaze s glyc.	ANO
<b>SRC</b> Odolnost proti uklouznutí SRA + SRB	ANO
<b>Free-tex</b> Membrána	NE
<b>Michelin</b> Podešev Michelin	ANO
<b>BOA</b> Obuv s uzavíracím systémem Boa Fit Systém	NE
<b>NON-METALIC</b> Obuv bez kovových částí	NE
<b>ESD</b> ESD obuv	NE
<b>Zimní</b> Zimní provedení obuvi	NE
<b>ANTICUT</b> Protipořezová obuv	NE
<b>Norma</b>	20345:2012
<b>Značení obuvi</b>	S1

## Logistické parametry

Velikost	Hmotnost čistá	Hmotnost hrubá	Krabička prodejní - šířka	Krabička prodejní - délka	Krabička prodejní - výška	Karton - šířka	Karton - délka	Karton - výška	Váha balení (karton)	Délka stélky
39	1,03 kg	1,31 kg	230 mm	330 mm	120 mm	480 mm	625 mm	355 mm	14,40 kg	0,0 mm
40	1,08 kg	1,36 kg	230 mm	330 mm	120 mm	480 mm	625 mm	355 mm	14,60 kg	0,0 mm
41	1,11 kg	1,40 kg	230 mm	330 mm	120 mm	480 mm	625 mm	355 mm	15,20 kg	0,0 mm
42	1,17 kg	1,46 kg	230 mm	330 mm	120 mm	480 mm	625 mm	355 mm	15,80 kg	0,0 mm
43	1,23 kg	1,52 kg	230 mm	330 mm	120 mm	480 mm	625 mm	355 mm	16,00 kg	0,0 mm
44	1,29 kg	1,61 kg	255 mm	350 mm	125 mm	535 mm	655 mm	380 mm	17,40 kg	0,0 mm
45	1,35 kg	1,67 kg	255 mm	350 mm	125 mm	535 mm	655 mm	380 mm	17,80 kg	0,0 mm
46	1,37 kg	1,69 kg	255 mm	350 mm	125 mm	535 mm	655 mm	380 mm	18,20 kg	0,0 mm
47	1,41 kg	1,74 kg	255 mm	350 mm	125 mm	535 mm	655 mm	380 mm	18,60 kg	0,0 mm

## Obchodní parametry

<b>Intrastat - kód zboží</b>	64041990
<b>Intrastat - kód země</b>	CN
<b>Intrastat - hmotnost</b>	1,31 kg
<b>Intrastat - doplňková jednotka</b>	NPR
<b>Intrastat - doplňkové množství</b>	1