

# Technický list

## OREGON bezpečnostní sandál

Kód produktu: 2705-S1P



<b>svršek</b>	lícová hovězinová useň v tloušťce 2,0 - 2,2 mm
<b>podšívka</b>	laminovaná prodyšná textilie MESH
<b>vkládací stélka</b>	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická
<b>podešev</b>	PU/RUBBER - do 300°C, odolná proti palivovým olejům, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřík
<b>velikost</b>	36 - 48
<b>norma</b>	ČSN EN ISO 20345:2012
<b>provedení</b>	S1P HRO SRC - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou

## Vlastnosti

<b>PL</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PL	NE
<b>PS</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PS	NE
<b>SR</b> Odol. proti uklouz. na keram. podlaze s glyc.	NE
<b>WPA</b> Průnik a absorpce vody (svršek)	NE
<b>HRO</b> Odolnost podešve proti kontaktnímu teplu	ANO
<b>WR</b> Odolnost proti vodě	NE
<b>WRU</b> Průnik a absorpce vody	NE
<b>CI</b> Izolace obuvi proti chladu	NE
<b>HI</b> Izolace spodku obuvi proti teplu	NE
<b>FO</b> Odolnost podešve proti palivovému oleji	ANO
<b>P</b> Odolnost proti propíchnutí	ANO
<b>E</b> Absorpce energie v patě	ANO
<b>M</b> Ochrana nártu	NE
<b>A</b> Antistatická obuv	ANO
<b>AN</b> Ochrana kotníku	NE
<b>CR</b> Svršek odolný proti pořezu	NE
<b>SRA</b> Odol. proti uklouz. na ker. dlaždici s SLS	ANO
<b>SRB</b> Odol. proti uklouz. na ocel. podlaze s glyc.	ANO
<b>SRC</b> Odolnost proti uklouznutí SRA + SRB	ANO
<b>Free-tex</b> Membrána	NE
<b>Michelin</b> Podešev Michelin	NE
<b>BOA</b> Obuv s uzavíracím systémem Boa Fit Systém	NE
<b>NON-METALIC</b> Obuv bez kovových částí	NE
<b>ESD</b> ESD obuv	NE
<b>Zimní</b> Zimní provedení obuvi	NE
<b>ANTICUT</b> Protipořezová obuv	NE
<b>Norma</b>	20345:2012
<b>Značení obuvi</b>	S1

## Logistické parametry

Velikost	Hmotnost čistá	Hmotnost hrubá	Krabička prodejní - šířka	Krabička prodejní - délka	Krabička prodejní - výška	Karton - šířka	Karton - délka	Karton - výška	Váha balení (karton)	Délka stélky
36	0,00 kg	0,00 kg	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0,00 kg	233,0 mm
37	1,05 kg	1,28 kg	200 mm	315 mm	115 mm	425 mm	595 mm	335 mm	14,60 kg	239,7 mm
38	1,11 kg	1,34 kg	200 mm	315 mm	115 mm	425 mm	595 mm	335 mm	15,00 kg	246,3 mm
39	1,16 kg	1,39 kg	200 mm	315 mm	115 mm	425 mm	595 mm	335 mm	15,20 kg	253,0 mm
40	1,19 kg	1,44 kg	200 mm	315 mm	115 mm	425 mm	595 mm	335 mm	15,80 kg	259,7 mm
41	1,23 kg	1,46 kg	200 mm	315 mm	115 mm	425 mm	595 mm	335 mm	16,00 kg	266,3 mm
42	1,27 kg	1,49 kg	205 mm	330 mm	120 mm	425 mm	620 mm	350 mm	16,20 kg	273,0 mm
43	1,32 kg	1,57 kg	205 mm	330 mm	120 mm	425 mm	620 mm	350 mm	17,20 kg	279,7 mm
44	1,34 kg	1,59 kg	205 mm	330 mm	120 mm	425 mm	620 mm	350 mm	17,60 kg	286,3 mm
45	1,42 kg	1,64 kg	205 mm	330 mm	120 mm	425 mm	620 mm	350 mm	18,20 kg	293,0 mm
46	1,46 kg	1,73 kg	210 mm	335 mm	125 mm	440 mm	640 mm	360 mm	19,30 kg	299,7 mm
47	1,54 kg	1,82 kg	210 mm	335 mm	125 mm	440 mm	640 mm	360 mm	20,00 kg	306,4 mm
48	1,56 kg	1,84 kg	210 mm	335 mm	125 mm	440 mm	640 mm	360 mm	20,50 kg	313,0 mm

## Obchodní parametry

<b>Intrastat - kód zboží</b>	64034000
<b>Intrastat - kód země</b>	CN

<b>Intrastat - hmotnost</b>	1,70 kg
<b>Intrastat - doplňková jednotka</b>	NPR
<b>Intrastat - doplňkové množství</b>	1