

# Technický list

## OSAKA holínky bezpečnostní černé

Kód produktu: 1004-S5



<b>svršek</b>	PVC/NITRIL - odolný proti kyselinám
<b>podešev</b>	PVC/NITRIL - odolná proti kyselinám
<b>velikost</b>	37 - 48
<b>norma</b>	ČSN EN ISO 20345:2012
<b>provedení</b>	S5 SRA - s ocelovou tužinkou a ocelovou planžetou

### Vlastnosti

**PL** Ochrana proti prop. - nekovové vložky PL                      **NE**

<b>PS</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PS	NE
<b>SR</b> Odol. proti uklouz. na keram. podlaze s glyc.	NE
<b>WPA</b> Průnik a absorpce vody (svršek)	NE
<b>HRO</b> Odolnost podešve proti kontaktnímu teplu	NE
<b>WR</b> Odolnost proti vodě	NE
<b>WRU</b> Průnik a absorpce vody	NE
<b>CI</b> Izolace obuvi proti chladu	NE
<b>HI</b> Izolace spodku obuvi proti teplu	NE
<b>FO</b> Odolnost podešve proti palivovému oleji	ANO
<b>P</b> Odolnost proti propíchnutí	NE
<b>E</b> Absorpce energie v patě	ANO
<b>M</b> Ochrana nártu	NE
<b>A</b> Antistatická obuv	ANO
<b>AN</b> Ochrana kotníku	NE
<b>CR</b> Svršek odolný proti pořezu	NE
<b>SRA</b> Odol. proti uklouz. na ker. dlaždici s SLS	ANO
<b>SRB</b> Odol. proti uklouz. na ocel. podlaze s glyc.	NE
<b>SRC</b> Odolnost proti uklouznutí SRA + SRB	NE
<b>Free-tex</b> Membrána	NE
<b>Michelin</b> Podešev Michelin	NE
<b>BOA</b> Obuv s uzavíracím systémem Boa Fit Systém	NE
<b>NON-METALIC</b> Obuv bez kovových částí	NE
<b>ESD</b> ESD obuv	NE
<b>Zimní</b> Zimní provedení obuvi	NE
<b>ANTICUT</b> Protipořezová obuv	NE
<b>Norma</b>	20345:2012
<b>Značení obuvi</b>	S5

## Logistické parametry

Velikost	Hmotnost čistá	Hmotnost hrubá	Krabička prodejní - šířka	Krabička prodejní - délka	Krabička prodejní - výška	Karton - šířka	Karton - délka	Karton - výška	Váha balení (karton)	Délka stélky
37	2,07 kg	2,07 kg	400 mm	580 mm	140 mm	430 mm	430 mm	460 mm	21,94 kg	0,0 mm
38	2,11 kg	2,11 kg	400 mm	580 mm	140 mm	430 mm	430 mm	460 mm	22,25 kg	0,0 mm
39	2,13 kg	2,13 kg	400 mm	580 mm	140 mm	430 mm	430 mm	460 mm	22,49 kg	0,0 mm
40	2,26 kg	2,26 kg	400 mm	580 mm	140 mm	430 mm	430 mm	460 mm	23,81 kg	0,0 mm
41	2,29 kg	2,29 kg	400 mm	580 mm	140 mm	430 mm	430 mm	460 mm	24,14 kg	0,0 mm
42	2,36 kg	2,36 kg	400 mm	580 mm	140 mm	430 mm	430 mm	460 mm	24,82 kg	0,0 mm
43	2,50 kg	2,50 kg	400 mm	580 mm	140 mm	430 mm	430 mm	490 mm	26,20 kg	0,0 mm
44	2,63 kg	2,63 kg	400 mm	580 mm	140 mm	430 mm	430 mm	490 mm	27,51 kg	0,0 mm
45	2,68 kg	2,68 kg	400 mm	580 mm	140 mm	430 mm	430 mm	490 mm	27,48 kg	0,0 mm
46	2,73 kg	2,73 kg	400 mm	580 mm	140 mm	430 mm	430 mm	490 mm	28,53 kg	0,0 mm
47	2,81 kg	2,81 kg	400 mm	580 mm	140 mm	430 mm	430 mm	490 mm	29,30 kg	0,0 mm
48	2,83 kg	2,83 kg	400 mm	580 mm	140 mm	430 mm	430 mm	490 mm	29,40 kg	0,0 mm

## Obchodní parametry

<b>Intrastat - kód zboží</b>	64019290
<b>Intrastat - kód země</b>	CN
<b>Intrastat - hmotnost</b>	2,40 kg
<b>Intrastat - doplňková jednotka</b>	NPR
<b>Intrastat - doplňkové množství</b>	1