

# Technický list

## PANAMA bezpečnostní polobotka

Kód produktu: 4545-S1P



<b>svršek</b>	prodyšný, oděruvzdorný pletený textil, RECYKLOVANÝ
<b>podšívka</b>	laminovaná prodyšná textilie MESH
<b>vkládací stélka</b>	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická
<b>podešev</b>	EVA/RUBBER - lepená konstrukce
<b>velikost</b>	39 - 48
<b>norma</b>	ČSN EN ISO 20345:2012
<b>provedení</b>	S1P SRA - s plastovou tužinkou a kevlarovou planžetou, NON METALIC

## Vlastnosti

<b>PL</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PL	NE
<b>PS</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PS	NE
<b>SR</b> Odol. proti uklouz. na keram. podlaze s glyc.	NE
<b>WPA</b> Průnik a absorpce vody (svršek)	NE
<b>HRO</b> Odolnost podešve proti kontaktnímu teplu	NE
<b>WR</b> Odolnost proti vodě	NE
<b>WRU</b> Průnik a absorpce vody	NE
<b>CI</b> Izolace obuvi proti chladu	NE
<b>HI</b> Izolace spodku obuvi proti teplu	NE
<b>FO</b> Odolnost podešve proti palivovému oleji	ANO
<b>P</b> Odolnost proti propíchnutí	ANO
<b>E</b> Absorpce energie v patě	ANO
<b>M</b> Ochrana nártu	NE
<b>A</b> Antistatická obuv	ANO
<b>AN</b> Ochrana kotníku	NE
<b>CR</b> Svršek odolný proti pořezu	NE
<b>SRA</b> Odol. proti uklouz. na ker. dlaždici s SLS	ANO
<b>SRB</b> Odol. proti uklouz. na ocel. podlaze s glyc.	NE
<b>SRC</b> Odolnost proti uklouznutí SRA + SRB	NE
<b>Free-tex</b> Membrána	NE
<b>Michelin</b> Podešev Michelin	NE
<b>BOA</b> Obuv s uzavíracím systémem Boa Fit Systém	NE
<b>NON-METALIC</b> Obuv bez kovových částí	ANO
<b>ESD</b> ESD obuv	NE
<b>Zimní</b> Zimní provedení obuvi	NE
<b>ANTICUT</b> Protipořezová obuv	NE
<b>Norma</b>	20345:2012
<b>Značení obuvi</b>	S1

## Logistické parametry

Velikost	Hmotnost čistá	Hmotnost hrubá	Krabička prodejní - šířka	Krabička prodejní - délka	Krabička prodejní - výška	Karton - šířka	Karton - délka	Karton - výška	Váha balení (karton)	Délka stélky
39	0,92 kg	1,22 kg	230 mm	350 mm	130 mm	480 mm	670 mm	375 mm	14,20 kg	258,0 mm
40	0,94 kg	1,24 kg	230 mm	350 mm	130 mm	480 mm	670 mm	375 mm	14,40 kg	264,7 mm
41	0,95 kg	1,27 kg	230 mm	350 mm	130 mm	480 mm	670 mm	375 mm	14,80 kg	271,3 mm
42	1,02 kg	1,33 kg	230 mm	350 mm	130 mm	480 mm	670 mm	375 mm	15,40 kg	278,0 mm
43	1,10 kg	1,41 kg	230 mm	350 mm	130 mm	480 mm	670 mm	375 mm	16,00 kg	284,7 mm
44	1,13 kg	1,50 kg	250 mm	380 mm	140 mm	530 mm	720 mm	410 mm	17,20 kg	291,3 mm
45	1,18 kg	1,54 kg	250 mm	380 mm	140 mm	530 mm	720 mm	410 mm	17,60 kg	298,0 mm
46	1,21 kg	1,58 kg	250 mm	380 mm	140 mm	530 mm	720 mm	410 mm	18,20 kg	304,7 mm
47	1,26 kg	1,63 kg	250 mm	380 mm	140 mm	530 mm	720 mm	410 mm	18,60 kg	311,4 mm
48	1,31 kg	1,68 kg	250 mm	380 mm	140 mm	530 mm	720 mm	410 mm	19,00 kg	318,0 mm

## Obchodní parametry

<b>Intrastat - kód zboží</b>	64041990
<b>Intrastat - kód země</b>	BD
<b>Intrastat - hmotnost</b>	1,45 kg
<b>Intrastat - doplňková jednotka</b>	NPR

