

Technický list

ROMA bezpečnostní polobotka

Kód produktu: 2665-S1



svršek	broušená hovězínová useň VELUR v tloušťce 1,7 - 1,9 mm
podšívka	laminovaná prodyšná textilie MESH
vkládací stélka	anatomicky tvarovaná s latexovou podpatěnkou potažená textilií MESH, antistatická
podešev	PU/PU - transparentní - odolná proti palivovým olejům, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřík
velikost	36 - 48
norma	ČSN EN ISO 20345:2012
provedení	S1 SRC - s ocelovou tužinkou

Vlastnosti

PL Ochrana proti prop. - nekovové vložky PL	NE
PS Ochrana proti prop. - nekovové vložky PS	NE
SR Odol. proti uklouz. na keram. podlaze s glyc.	NE
WPA Průnik a absorpce vody (svršek)	NE
HRO Odolnost podešve proti kontaktnímu teplu	NE
WR Odolnost proti vodě	NE
WRU Průnik a absorpce vody	NE
CI Izolace obuvi proti chladu	NE
HI Izolace spodku obuvi proti teplu	NE
FO Odolnost podešve proti palivovému oleji	ANO
P Odolnost proti propíchnutí	NE
E Absorpce energie v patě	ANO
M Ochrana nártu	NE
A Antistatická obuv	ANO
AN Ochrana kotníku	NE
CR Svršek odolný proti pořezu	NE
SRA Odol. proti uklouz. na ker. dlaždici s SLS	ANO
SRB Odol. proti uklouz. na ocel. podlaze s glyc.	ANO
SRC Odolnost proti uklouznutí SRA + SRB	ANO
Free-tex Membrána	NE
Michelin Podešev Michelin	NE
BOA Obuv s uzavíracím systémem Boa Fit Systém	NE
NON-METALIC Obuv bez kovových částí	NE
ESD ESD obuv	NE
Zimní Zimní provedení obuvi	NE
ANTICUT Protipořezová obuv	NE
Norma	20345:2012
Značení obuvi	S1

Logistické parametry

Velikost	Hmotnost čistá	Hmotnost hrubá	Krabička prodejní - šířka	Krabička prodejní - délka	Krabička prodejní - výška	Karton - šířka	Karton - délka	Karton - výška	Váha balení (karton)	Délka stélky
36	1,13 kg	1,36 kg	200 mm	315 mm	115 mm	435 mm	610 mm	335 mm	14,40 kg	244,0 mm
37	1,14 kg	1,39 kg	200 mm	315 mm	115 mm	435 mm	610 mm	335 mm	14,60 kg	251,0 mm
38	1,23 kg	1,49 kg	200 mm	315 mm	115 mm	435 mm	610 mm	335 mm	16,40 kg	257,0 mm
39	1,25 kg	1,51 kg	200 mm	315 mm	115 mm	435 mm	610 mm	335 mm	16,60 kg	264,0 mm
40	1,28 kg	1,55 kg	200 mm	315 mm	115 mm	435 mm	610 mm	335 mm	16,80 kg	271,0 mm
41	1,34 kg	1,59 kg	200 mm	315 mm	115 mm	435 mm	610 mm	335 mm	17,40 kg	277,0 mm
42	1,37 kg	1,64 kg	200 mm	315 mm	115 mm	435 mm	610 mm	335 mm	17,80 kg	283,0 mm
43	1,43 kg	1,72 kg	205 mm	330 mm	120 mm	435 mm	630 mm	350 mm	18,60 kg	290,0 mm
44	1,55 kg	1,83 kg	205 mm	330 mm	120 mm	435 mm	630 mm	350 mm	19,40 kg	297,0 mm
45	1,60 kg	1,89 kg	205 mm	330 mm	120 mm	435 mm	630 mm	350 mm	20,40 kg	306,0 mm
46	1,63 kg	1,93 kg	210 mm	350 mm	125 mm	445 mm	645 mm	365 mm	20,80 kg	312,0 mm
47	1,68 kg	1,99 kg	210 mm	350 mm	125 mm	445 mm	645 mm	365 mm	21,80 kg	320,0 mm
48	1,74 kg	2,05 kg	210 mm	350 mm	125 mm	445 mm	645 mm	365 mm	22,20 kg	326,0 mm

Obchodní parametry

Intrastat - kód zboží	64034000
Intrastat - kód země	CN

Intrastat - hmotnost	1,56 kg
Intrastat - doplňková jednotka	NPR
Intrastat - doplňkové množství	1