

# Technický list

## SANTIAGO pracovní kotníková



Kód produktu: 4170-02



<b>svršek</b>	broušená hovězínová useň NUBUK v tloušťce 1,9 - 2,1 mm
<b>podšívka</b>	termoizolační paropropustná MEMBRÁNA FREE-TEX®
<b>vkládací stélka</b>	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická
<b>podešev</b>	EVA/RUBBER - odolná proti palivovým olejům, antistatická, protiskluzová, lepená konstrukce
<b>velikost</b>	36 - 48
<b>norma</b>	ČSN EN ISO 20347:2012
<b>provedení</b>	OB E WRU SRA - bez ocelové tužinky, hydrofobní, FREE-TEX®

## Vlastnosti

<b>PL</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PL	NE
<b>PS</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PS	NE
<b>SR</b> Odol. proti uklouz. na keram. podlaze s glyc.	NE
<b>WPA</b> Průnik a absorpce vody (svršek)	NE
<b>HRO</b> Odolnost podešve proti kontaktnímu teplu	NE
<b>WR</b> Odolnost proti vodě	NE
<b>WRU</b> Průnik a absorpce vody	ANO
<b>CI</b> Izolace obuvi proti chladu	NE
<b>HI</b> Izolace spodku obuvi proti teplu	NE
<b>FO</b> Odolnost podešve proti palivovému oleji	ANO
<b>P</b> Odolnost proti propíchnutí	NE
<b>E</b> Absorpce energie v patě	ANO
<b>M</b> Ochrana nártu	NE
<b>A</b> Antistatická obuv	ANO
<b>AN</b> Ochrana kotníku	NE
<b>CR</b> Svršek odolný proti pořezu	NE
<b>SRA</b> Odol. proti uklouz. na ker. dlaždici s SLS	ANO
<b>SRB</b> Odol. proti uklouz. na ocel. podlaze s glyc.	NE
<b>SRC</b> Odolnost proti uklouznutí SRA + SRB	NE
<b>Free-tex</b> Membrána	ANO
<b>Michelin</b> Podešev Michelin	NE
<b>BOA</b> Obuv s uzavíracím systémem Boa Fit Systém	NE
<b>NON-METALIC</b> Obuv bez kovových částí	NE
<b>ESD</b> ESD obuv	NE
<b>Zimní</b> Zimní provedení obuvi	NE
<b>ANTICUT</b> Protipořezová obuv	NE
<b>Norma</b>	20347:2012
<b>Značení obuvi</b>	OB

## Logistické parametry

Velikost	Hmotnost čistá	Hmotnost hrubá	Krabička prodejní - šířka	Krabička prodejní - délka	Krabička prodejní - výška	Karton - šířka	Karton - délka	Karton - výška	Váha balení (karton)	Délka stélky
36	1,03 kg	1,30 kg	270 mm	315 mm	110 mm	570 mm	580 mm	335 mm	14,30 kg	240,1 mm
37	1,06 kg	1,35 kg	270 mm	315 mm	110 mm	570 mm	580 mm	335 mm	14,60 kg	246,8 mm
38	1,12 kg	1,41 kg	270 mm	315 mm	110 mm	570 mm	580 mm	335 mm	15,20 kg	253,5 mm
39	1,14 kg	1,44 kg	270 mm	315 mm	110 mm	570 mm	580 mm	335 mm	15,80 kg	260,1 mm
40	1,19 kg	1,49 kg	270 mm	315 mm	110 mm	570 mm	580 mm	335 mm	16,00 kg	266,8 mm
41	1,21 kg	1,21 kg	270 mm	315 mm	110 mm	570 mm	580 mm	335 mm	16,20 kg	273,5 mm
42	1,26 kg	1,60 kg	290 mm	345 mm	125 mm	610 mm	630 mm	365 mm	17,60 kg	280,1 mm
43	1,30 kg	1,66 kg	290 mm	345 mm	125 mm	610 mm	630 mm	365 mm	18,40 kg	286,8 mm
44	1,39 kg	1,73 kg	290 mm	345 mm	125 mm	610 mm	630 mm	365 mm	19,00 kg	293,5 mm
45	1,46 kg	1,81 kg	290 mm	345 mm	125 mm	610 mm	630 mm	365 mm	19,60 kg	300,2 mm
46	1,53 kg	1,92 kg	305 mm	370 mm	130 mm	650 mm	650 mm	390 mm	20,80 kg	306,8 mm
47	1,55 kg	1,93 kg	305 mm	370 mm	130 mm	650 mm	650 mm	390 mm	21,00 kg	313,5 mm
48	1,56 kg	1,95 kg	305 mm	370 mm	130 mm	650 mm	650 mm	390 mm	21,20 kg	320,2 mm

## Obchodní parametry

<b>Intrastat - kód zboží</b>	64039113
<b>Intrastat - kód země</b>	CN

<b>Intrastat - hmotnost</b>	1,70 kg
<b>Intrastat - doplňková jednotka</b>	NPR
<b>Intrastat - doplňkové množství</b>	1