

# Technický list

## SHEFFIELD pracovní poloholeňová zimní

Kód produktu: 2890-02W



<b>svršek</b>	lícová hovězinová useň s dezénem v tloušťce 1,8 - 2,0 mm
<b>podšívka</b>	vlasový plyš DELTA
<b>vkládací stélka</b>	anatomicky tvarovaná, potažená vlasovým plyšem DELTA, antistatická
<b>podešev</b>	PU/PU - odolná proti palivovým olejům, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřík
<b>velikost</b>	36 - 48
<b>norma</b>	ČSN EN ISO 2034:2012
<b>provedení</b>	O2W FO CI SRC - bez ocelové tužinky a planžety, hydrofobní, zimní provedení

## Vlastnosti

<b>PL</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PL	NE
<b>PS</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PS	NE
<b>SR</b> Odol. proti uklouz. na keram. podlaze s glyc.	NE
<b>WPA</b> Průnik a absorpce vody (svršek)	NE
<b>HRO</b> Odolnost podešve proti kontaktnímu teplu	NE
<b>WR</b> Odolnost proti vodě	NE
<b>WRU</b> Průnik a absorpce vody	ANO
<b>CI</b> Izolace obuvi proti chladu	ANO
<b>HI</b> Izolace spodku obuvi proti teplu	NE
<b>FO</b> Odolnost podešve proti palivovému oleji	ANO
<b>P</b> Odolnost proti propíchnutí	NE
<b>E</b> Absorpce energie v patě	ANO
<b>M</b> Ochrana nártu	NE
<b>A</b> Antistatická obuv	ANO
<b>AN</b> Ochrana kotníku	NE
<b>CR</b> Svršek odolný proti přezu	NE
<b>SRA</b> Odol. proti uklouz. na ker. dlaždici s SLS	ANO
<b>SRB</b> Odol. proti uklouz. na ocel. podlaze s glyc.	ANO
<b>SRC</b> Odolnost proti uklouznutí SRA + SRB	ANO
<b>Free-tex</b> Membrána	NE
<b>Michelin</b> Podešev Michelin	NE
<b>BOA</b> Obuv s uzavíracím systémem Boa Fit Systém	NE
<b>NON-METALIC</b> Obuv bez kovových částí	NE
<b>ESD</b> ESD obuv	NE
<b>Zimní</b> Zimní provedení obuvi	ANO
<b>ANTICUT</b> Protipřezová obuv	NE
<b>Norma</b>	20347:2012
<b>Značení obuvi</b>	O2

## Logistické parametry

Velikost	Hmotnost čistá	Hmotnost hrubá	Krabička prodejní - šířka	Krabička prodejní - délka	Krabička prodejní - výška	Karton - šířka	Karton - délka	Karton - výška	Váha balení (karton)	Délka stélky
36	1,01 kg	1,19 kg	315 mm	315 mm	115 mm	595 mm	640 mm	330 mm	13,70 kg	240,5 mm
37	1,02 kg	1,31 kg	315 mm	315 mm	115 mm	595 mm	640 mm	330 mm	14,40 kg	247,2 mm
38	1,08 kg	1,35 kg	315 mm	315 mm	115 mm	595 mm	640 mm	330 mm	14,90 kg	253,8 mm
39	1,10 kg	1,38 kg	315 mm	315 mm	115 mm	595 mm	640 mm	330 mm	15,30 kg	260,5 mm
40	1,14 kg	1,43 kg	315 mm	315 mm	115 mm	595 mm	640 mm	330 mm	15,90 kg	267,2 mm
41	1,20 kg	1,49 kg	315 mm	315 mm	115 mm	595 mm	640 mm	330 mm	16,20 kg	273,8 mm
42	1,21 kg	1,49 kg	315 mm	315 mm	115 mm	595 mm	640 mm	330 mm	16,20 kg	280,5 mm
43	1,31 kg	1,63 kg	325 mm	325 mm	125 mm	620 mm	660 mm	350 mm	17,40 kg	287,2 mm
44	1,33 kg	1,64 kg	325 mm	325 mm	125 mm	620 mm	660 mm	350 mm	17,60 kg	293,8 mm
45	1,35 kg	1,68 kg	325 mm	325 mm	125 mm	620 mm	660 mm	350 mm	18,20 kg	300,5 mm
46	1,41 kg	1,75 kg	340 mm	350 mm	125 mm	645 mm	690 mm	370 mm	18,80 kg	307,2 mm
47	1,42 kg	1,75 kg	340 mm	350 mm	125 mm	645 mm	690 mm	370 mm	19,20 kg	313,9 mm
48	1,49 kg	1,82 kg	340 mm	350 mm	125 mm	645 mm	690 mm	370 mm	19,90 kg	320,5 mm

## Obchodní parametry

<b>Intrastat - kód zboží</b>	64039113
<b>Intrastat - kód země</b>	CN

<b>Intrastat - hmotnost</b>	1,47 kg
<b>Intrastat - doplňková jednotka</b>	NPR
<b>Intrastat - doplňkové množství</b>	1