

# Technický list

## TENERIFE bezpečnostní polobotka

Kód produktu: 4795-S1P



<b>svršek</b>	syntetický broušený EKO velour, a kevlarovou planžetou
<b>podšívka</b>	laminovaná prodyšná textilie MESH
<b>vkládací stélka</b>	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická
<b>podešev</b>	EVA/RUBBER - lepená konstrukce
<b>velikost</b>	39 - 48
<b>norma</b>	ČSN EN ISO 20345:2012
<b>provedení</b>	S1P SRA - s plastovou tužinkou a kevlarovou planžetou, NON METALIC

## Vlastnosti

<b>PL</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PL	NE
<b>PS</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PS	NE
<b>SR</b> Odol. proti uklouz. na keram. podlaze s glyc.	NE
<b>WPA</b> Průnik a absorpce vody (svršek)	NE
<b>HRO</b> Odolnost podešve proti kontaktnímu teplu	NE
<b>WR</b> Odolnost proti vodě	NE
<b>WRU</b> Průnik a absorpce vody	NE
<b>CI</b> Izolace obuvi proti chladu	NE
<b>HI</b> Izolace spodku obuvi proti teplu	NE
<b>FO</b> Odolnost podešve proti palivovému oleji	ANO
<b>P</b> Odolnost proti propíchnutí	ANO
<b>E</b> Absorpce energie v patě	ANO
<b>M</b> Ochrana nártu	NE
<b>A</b> Antistatická obuv	ANO
<b>AN</b> Ochrana kotníku	NE
<b>CR</b> Svršek odolný proti pořezu	NE
<b>SRA</b> Odol. proti uklouz. na ker. dlaždici s SLS	ANO
<b>SRB</b> Odol. proti uklouz. na ocel. podlaze s glyc.	NE
<b>SRC</b> Odolnost proti uklouznutí SRA + SRB	NE
<b>Free-tex</b> Membrána	NE
<b>Michelin</b> Podešev Michelin	NE
<b>BOA</b> Obuv s uzavíracím systémem Boa Fit Systém	NE
<b>NON-METALIC</b> Obuv bez kovových částí	NE
<b>ESD</b> ESD obuv	NE
<b>Zimní</b> Zimní provedení obuvi	NE
<b>ANTICUT</b> Protipořezová obuv	NE
<b>Norma</b>	20345:2012
<b>Značení obuvi</b>	S1

## Logistické parametry

Velikost	Hmotnost čistá	Hmotnost hrubá	Krabička prodejní - šířka	Krabička prodejní - délka	Krabička prodejní - výška	Karton - šířka	Karton - délka	Karton - výška	Váha balení (karton)	Délka stélky
39	1,02 kg	1,36 kg	210 mm	320 mm	115 mm	450 mm	615 mm	350 mm	15,20 kg	257,0 mm
40	1,11 kg	1,46 kg	210 mm	320 mm	115 mm	450 mm	615 mm	350 mm	16,00 kg	257,0 mm
41	1,13 kg	1,47 kg	230 mm	320 mm	120 mm	495 mm	635 mm	350 mm	16,60 kg	257,0 mm
42	1,18 kg	1,57 kg	230 mm	320 mm	120 mm	495 mm	635 mm	350 mm	17,60 kg	257,0 mm
43	1,21 kg	1,59 kg	230 mm	320 mm	120 mm	495 mm	635 mm	350 mm	18,20 kg	257,0 mm
44	1,27 kg	1,66 kg	230 mm	320 mm	120 mm	495 mm	635 mm	350 mm	18,60 kg	257,0 mm
45	1,31 kg	1,70 kg	250 mm	340 mm	130 mm	535 mm	695 mm	375 mm	19,00 kg	257,0 mm
46	1,35 kg	1,78 kg	250 mm	340 mm	130 mm	535 mm	695 mm	375 mm	19,80 kg	257,0 mm
47	1,42 kg	1,85 kg	250 mm	340 mm	130 mm	535 mm	695 mm	375 mm	20,60 kg	257,0 mm
48	1,47 kg	1,90 kg	270 mm	370 mm	130 mm	570 mm	685 mm	400 mm	20,80 kg	257,0 mm

## Obchodní parametry

<b>Intrastat - kód zboží</b>	64041990
<b>Intrastat - kód země</b>	BD
<b>Intrastat - hmotnost</b>	1,45 kg
<b>Intrastat - doplňková jednotka</b>	NPR

