

# Technický list

## STOCKHOLM bezpečnostní kotníková zimní

Kód produktu: 3280-S3W



<b>svršek</b>	korigovaná hovězinová useň s dezénem v tloušťce 1,6 - 1,8 mm
<b>podšívka</b>	textilie MESH s absorpční schopností
<b>vkládací stélka</b>	lehčená polyuretanová pěna potažená textilií MESH, antistatická
<b>podešev</b>	PU/PU - odolná proti palivovým olejům, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřík
<b>velikost</b>	36 - 50
<b>norma</b>	ČSN EN ISO 20345:2023
<b>provedení</b>	S3W FO SR - s ocelovou tužinkou a planžetou, hydrofobní, zimní provedení

## Vlastnosti

<b>PL</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PL	NE
<b>PS</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PS	NE
<b>SR</b> Odol. proti uklouz. na keram. podlaze s glyc.	ANO
<b>WPA</b> Průnik a absorpce vody (svršek)	ANO
<b>HRO</b> Odolnost podešve proti kontaktnímu teplu	NE
<b>WR</b> Odolnost proti vodě	NE
<b>WRU</b> Průnik a absorpce vody	NE
<b>CI</b> Izolace obuvi proti chladu	NE
<b>HI</b> Izolace spodku obuvi proti teplu	NE
<b>FO</b> Odolnost podešve proti palivovému oleji	ANO
<b>P</b> Odolnost proti propíchnutí	NE
<b>E</b> Absorpce energie v patě	ANO
<b>M</b> Ochrana nártu	NE
<b>A</b> Antistatická obuv	ANO
<b>AN</b> Ochrana kotníku	NE
<b>CR</b> Svršek odolný proti pořezu	NE
<b>SRA</b> Odol. proti uklouz. na ker. dlaždici s SLS	NE
<b>SRB</b> Odol. proti uklouz. na ocel. podlaze s glyc.	NE
<b>SRC</b> Odolnost proti uklouznutí SRA + SRB	NE
<b>Free-tex</b> Membrána	NE
<b>Michelin</b> Podešev Michelin	NE
<b>BOA</b> Obuv s uzavíracím systémem Boa Fit Systém	NE
<b>NON-METALIC</b> Obuv bez kovových částí	NE
<b>ESD</b> ESD obuv	NE
<b>Zimní</b> Zimní provedení obuvi	ANO
<b>ANTICUT</b> Protipořezová obuv	NE
<b>Norma</b>	20345:2023
<b>Značení obuvi</b>	S3

## Logistické parametry

Velikost	Hmotnost čistá	Hmotnost hrubá	Krabička prodejní - šířka	Krabička prodejní - délka	Krabička prodejní - výška	Karton - šířka	Karton - délka	Karton - výška	Váha balení (karton)	Vnitřní délka obuvi
36	0,95 kg	1,17 kg	202 mm	312 mm	120 mm	420 mm	620 mm	330 mm	12,60 kg	0,0 mm
37	1,01 kg	1,24 kg	202 mm	312 mm	120 mm	420 mm	620 mm	330 mm	12,80 kg	0,0 mm
38	1,04 kg	1,26 kg	202 mm	312 mm	120 mm	420 mm	620 mm	330 mm	13,10 kg	0,0 mm
39	1,06 kg	1,28 kg	202 mm	312 mm	120 mm	420 mm	620 mm	330 mm	13,60 kg	0,0 mm
40	1,10 kg	1,33 kg	202 mm	312 mm	120 mm	420 mm	620 mm	330 mm	14,00 kg	0,0 mm
41	1,12 kg	1,35 kg	202 mm	312 mm	120 mm	420 mm	620 mm	330 mm	14,20 kg	0,0 mm
42	1,17 kg	1,37 kg	202 mm	312 mm	120 mm	420 mm	620 mm	330 mm	14,60 kg	0,0 mm
43	1,18 kg	1,41 kg	207 mm	325 mm	124 mm	435 mm	635 mm	340 mm	15,00 kg	0,0 mm
44	1,28 kg	1,51 kg	207 mm	325 mm	124 mm	435 mm	635 mm	340 mm	15,80 kg	0,0 mm
45	1,32 kg	1,57 kg	212 mm	352 mm	130 mm	440 mm	665 mm	370 mm	16,40 kg	0,0 mm
46	1,34 kg	1,57 kg	212 mm	352 mm	130 mm	440 mm	665 mm	370 mm	16,80 kg	0,0 mm
47	1,38 kg	1,63 kg	212 mm	352 mm	130 mm	440 mm	665 mm	370 mm	17,40 kg	0,0 mm
48	1,37 kg	1,63 kg	212 mm	352 mm	130 mm	440 mm	665 mm	370 mm	17,40 kg	0,0 mm
49	1,41 kg	1,67 kg	215 mm	365 mm	135 mm	455 mm	690 mm	385 mm	17,60 kg	0,0 mm
50	1,49 kg	1,75 kg	215 mm	365 mm	135 mm	455 mm	690 mm	385 mm	18,40 kg	0,0 mm

## Obchodní parametry

<b>Intrastat - kód zboží</b>	64034000
<b>Intrastat - kód země</b>	CN
<b>Intrastat - hmotnost</b>	1,35 kg
<b>Intrastat - doplňková jednotka</b>	NPR
<b>Intrastat - doplňkové množství</b>	1