

# Technický list

## STUTTGART pracovní kotníková

Kód produktu: 2550-06ESD



|                        |                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>svršek</b>          | lícová hovězinová useň PULL-UP v tloušťce 2,0 - 2,2 mm                                                |
| <b>podšívka</b>        | termoizolační paropropustná MEMBRÁNA FREE-TEX®                                                        |
| <b>vkládací stélka</b> | HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická      |
| <b>podešev</b>         | PU/RUBBER - do 300°C, odolná proti palivovým olejům, antistatická, protiskluzná, dvousložkový nástřík |
| <b>velikost</b>        | 39 - 48                                                                                               |
| <b>norma</b>           | ČSN EN ISO 20347:2023, ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed3                                                 |
| <b>provedení</b>       | O6 FO HRO SR - bez kompozitní tužinky a kevlarové planžety, hydrofobní, MEMBRÁNA FREE-TEX®, ESD       |

## Vlastnosti

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| <b>PL</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PL      | NE         |
| <b>PS</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PS      | NE         |
| <b>SR</b> Odol. proti uklouz. na keram. podlaze s glyc. | ANO        |
| <b>WPA</b> Průnik a absorpce vody (svršek)              | ANO        |
| <b>HRO</b> Odolnost podešve proti kontaktnímu teplu     | ANO        |
| <b>WR</b> Odolnost proti vodě                           | ANO        |
| <b>WRU</b> Průnik a absorpce vody                       | NE         |
| <b>CI</b> Izolace obuvi proti chladu                    | NE         |
| <b>HI</b> Izolace spodku obuvi proti teplu              | NE         |
| <b>FO</b> Odolnost podešve proti palivovému oleji       | ANO        |
| <b>P</b> Odolnost proti propíchnutí                     | NE         |
| <b>E</b> Absorpce energie v patě                        | ANO        |
| <b>M</b> Ochrana nártu                                  | NE         |
| <b>A</b> Antistatická obuv                              | ANO        |
| <b>AN</b> Ochrana kotníku                               | NE         |
| <b>CR</b> Svršek odolný proti pořezu                    | NE         |
| <b>SRA</b> Odol. proti uklouz. na ker. dlaždicí s SLS   | NE         |
| <b>SRB</b> Odol. proti uklouz. na ocel. podlaze s glyc. | NE         |
| <b>SRC</b> Odolnost proti uklouznutí SRA + SRB          | NE         |
| <b>Free-tex</b> Membrána                                | ANO        |
| <b>Michelin</b> Podešev Michelin                        | NE         |
| <b>BOA</b> Obuv s uzavíracím systémem Boa Fit Systém    | NE         |
| <b>NON-METALIC</b> Obuv bez kovových částí              | NE         |
| <b>ESD</b> ESD obuv                                     | ANO        |
| <b>Zimní</b> Zimní provedení obuvi                      | NE         |
| <b>ANTICUT</b> Protipořezová obuv                       | NE         |
| <b>Norma</b>                                            | 20347:2023 |
| <b>Značení obuvi</b>                                    | O6         |

## Logistické parametry

| Velikost | Hmotnost čistá | Hmotnost hrubá | Krabička prodejní - šířka | Krabička prodejní - délka | Krabička prodejní - výška | Karton - šířka | Karton - délka | Karton - výška | Váha balení (karton) | Vnitřní délka obuvi |
|----------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|---------------------|
| 39       | 1,10 kg        | 1,35 kg        | 225 mm                    | 315 mm                    | 120 mm                    | 480 mm         | 600 mm         | 340 mm         | 14,40 kg             | 260,0 mm            |
| 40       | 1,12 kg        | 1,38 kg        | 225 mm                    | 315 mm                    | 120 mm                    | 480 mm         | 600 mm         | 340 mm         | 14,60 kg             | 266,7 mm            |
| 41       | 1,44 kg        | 1,73 kg        | 260 mm                    | 320 mm                    | 115 mm                    | 540 mm         | 600 mm         | 335 mm         | 17,80 kg             | 273,3 mm            |
| 42       | 1,37 kg        | 1,67 kg        | 260 mm                    | 320 mm                    | 115 mm                    | 540 mm         | 600 mm         | 335 mm         | 18,00 kg             | 280,0 mm            |
| 43       | 1,42 kg        | 1,81 kg        | 265 mm                    | 330 mm                    | 125 mm                    | 555 mm         | 625 mm         | 360 mm         | 19,00 kg             | 286,7 mm            |
| 44       | 1,52 kg        | 1,87 kg        | 265 mm                    | 330 mm                    | 125 mm                    | 555 mm         | 625 mm         | 360 mm         | 20,00 kg             | 293,3 mm            |
| 45       | 1,54 kg        | 1,90 kg        | 275 mm                    | 350 mm                    | 125 mm                    | 565 mm         | 645 mm         | 365 mm         | 20,50 kg             | 300,0 mm            |
| 46       | 1,63 kg        | 1,95 kg        | 275 mm                    | 350 mm                    | 125 mm                    | 565 mm         | 645 mm         | 365 mm         | 21,00 kg             | 306,7 mm            |
| 47       | 1,66 kg        | 2,02 kg        | 275 mm                    | 350 mm                    | 125 mm                    | 565 mm         | 645 mm         | 365 mm         | 21,60 kg             | 313,4 mm            |
| 48       | 1,78 kg        | 2,08 kg        | 275 mm                    | 350 mm                    | 125 mm                    | 565 mm         | 645 mm         | 365 mm         | 22,00 kg             | 320,0 mm            |

## Obchodní parametry

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| <b>Intrastat - kód zboží</b>          | 64039113 |
| <b>Intrastat - kód země</b>           | CN       |
| <b>Intrastat - hmotnost</b>           | 1,53 kg  |
| <b>Intrastat - doplňková jednotka</b> | NPR      |

